TC-14

Identificatore di fibra con VFL

Funzioni:

Misura direzione e intesità

Identificazione del tono
L'identificatore del tono (270Hz, 1KHz e 2KHz) può essere utile per identificare una fibra ottica specifica.

Funzione VFL
La potenza di uscita dell'identificatore per fibra ottica TC-14 è di 1 mW.

Funzione di monitoraggio della batteria scarica
Quando la carica della batteria è insufficiente, il LED di batteria scarica ricorderà agli utenti di cambiare le batterie.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza d'onda: 800nm~1700nm
Insertion Loss: 250um - 900um - 3 mm (1.0/1.0/2.0 dB)
Tipi di fibra: 250um - 900um - 2 mm - 3 mm
Identificazione toni: 270Hz / 1KHz / 2KHz
Identificazione direzione
Misurazione potenza
Display con stato batteria
Tipo di rilevatore: 1mm InGaAs

Potenza di rilevamento minima:

Test su fibra a 1550nm: 250um, 900um, 3mm (-35, -35, -30 dBm)
Test su fibra a 1310nm: 250um, 900um, 3mm (-30, -30, -25 dBm)

Funzione VFL:

Lunghezza d'onda: 650nm±10nm
Potenza: 1 mw
Modalità: CW - 1Hz - 2Hz
Tipi di Fibra: SM/MM
Adattatore: 2,5 mm

Caratteristiche generali:

Alimentazione: 2 Batterie AA
Durata batterie: >5000 misure
Temperatura di lavoro: -10°C ~ +50°C
Temperatura di conservazion: -20°C ~ +70°C
Dimensioni: 230x43x36 mm
Peso: 200gr

FAR
TELECOMUNICAZIONI E FIBRA OTTICA