

ELEMENTI DI TENUTA



ELEMENTI DI TENUTA 12-14

COD. ART.
MF-CN-ELTEN12
MF-CN-ELTEN14

ELEMENTI DI TENUTA

DESCRIZIONE

L'**elemento di tenuta** per minitubo-minicavo, disponibile per diametri di **12 mm** e **14 mm**, è un dispositivo essenziale progettato per la **chiusura ermetica** del minitubo quando quest'ultimo è occupato dal minicavo.

Gli elementi di tenuta sono **utilizzati** durante lo **stoccaggio** e nell'**assetto finale di posa** nell'infrastruttura per garantire la chiusura dei minitubi in modo da evitare l'ingresso di **acqua e sporcizia**.

Tali dispositivi consentono la **posa** sia su **impianti già esistenti** che su **nuove strutture**, garantendo sia la **tenuta a trazione**, sia la **tenuta a pressione**.

Sono inoltre **rimovibili e reimpiegabili**.



ELEMENTI DI TENUTA 12-14

COD. ART.
MF-CN-ELTEN12
MF-CN-ELTEN14

ELEMENTI DI TENUTA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

∅ Diametro	30 mm
↕ Lunghezza	43 mm
S Dimensioni minitubo	12mm - 14 mm
⊙ Pressione	0,5 bar
🔧 Resistenza alla trazione minitubo	minimo 140 N
🔧 Resistenza alla trazione microcavo (∅8 mm)	minimo 60 N
📦 Capacità di carico morsetti di collegamento	minimo 750 N
📦 Materiale	PPO



ELEMENTI DI TENUTA 12-14

COD. ART.
MF-CN-ELTEN12
MF-CN-ELTEN14

ELEMENTI DI TENUTA

INSTALLAZIONE



1. Verificare che il **taglio del tubo** sia eseguito in modo **corretto**.



2. "Spaccare" la **guarnizione**.



3. Inserire la **guarnizione** "spaccata" sul minicavo.



4. **Chiudere** i due semigusci sul cavo, in modo che la guarnizione cada nell'apposita sede.



5. **Spingere** l'elemento verso il minitubo fino a che la guarnizione **fuoriesca leggermente** in testa all'elemento.



6. **Installazione completata:** elemento di tenuta correttamente montato e pronto all'uso.