

TC-14



IDENTIFICATORE DI FIBRA CON VFL

IDENTIFICATORE DI FIBRA CON VFL

DESCRIZIONE

Questo strumento offre diverse funzioni principali: misura la **direzione e l'intensità**, identifica i **toni** (a 270Hz, 1KHz e 2KHz) per individuare specifiche fibre ottiche, include una funzione **VFL** (Visual Fault Locator) con una potenza di uscita di 1 mW per l'identificatore di fibra ottica TC-14 e dispone di un **monitoraggio della batteria scarica** che avvisa quando è necessario sostituirle.



IDENTIFICATORE DI FIBRA CON VFL

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Lunghezza d'onda	800nm~1700nm
 Insertion Loss	250um - 900um - 3 mm (1.0/1.0/2.0 dB)
 Tipi di fibra	250um - 900um - 2 mm - 3 mm
 Identificazione toni	270Hz / 1KHz / 2KHz
 Identificazione direzione	
 Misurazione potenza	
 Display con stato batteria	
 Tipo di rilevatore	

POTENZA DI RILEVAMENTO MINIMA

 Test su fibra a 1550 nm	250um, 900um, 3mm (-35, -35, -30 dBm)
 Test su fibra a 1310 nm	250um, 900um, 3mm (-30, -30, -25 dBm)

FUNZIONE VFL

 Lunghezza d'onda	650nm±10nm
 Potenza	1 mw
 Modalità	CW - 1Hz - 2Hz
 Tipi di Fibra	SM/MM
 Adattatore	2,5 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

 Alimentazione	650nm±10nm
 Durata batterie	1 mw
 Temperatura di lavoro	-10°C ~ +50°C
 Temperatura di esercizio	-20°C ~ +70°C
 Dimensioni	230x43x36 mm
 Peso	200gr