

SOSPENSIONE RIDOTTA



SOSPENSIONE RIDOTTA

COD. ART.
FE-CH-SOSPRID10
FE-CH-SOSPRID12.5
FE-CH-SOSPRID

FE-CH-SOSPRID14.5
FE-CH-SOSPRID15-16
FE-CH-SOSPRID17-18
FE-CH-SOSPRID18-19

SOSPENSIONE RIDOTTA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Codice interno	Matricola	Diametri di serraggio (mm)	Cavo ADSS di riferim.	Carico di rottura (kN)	Carico di scorrim. (kN)
FE-CH-SOSPRID14.5	269670	14 ÷ 15	336003	10	1
FE-CH-SOSPRID15-16	269672	15 ÷ 16	336001		
FE-CH-SOSPRID17-18	269674	17 ÷ 18	336002		
FE-CH-SOSPRID18-19	269676	18 ÷ 19	336004		
FE-CH-SOSPRID10	269680	10 ÷ 11	336020	6	Pari al 10% del valore del MAT relativo cavo
			336021		
			336022		
FE-CH-SOSPRID12.5	269681	12 ÷ 13	336023		
FE-CH-SOSPRID	269682	13 ÷ 14	336024		
			336023		